

Prestatieverklaring

SABA Sealer MB-T



Nummer: 100282/050613

1. Unieke identificatiecode: SABA Sealer MB-T
2. Partijnummer: Afgedrukt op verpakking
3. Beoogd gebruik:
 - Afdichtingsmateriaal voor normale of brandstofresistente voegen in betonnen verhardingen gebruikt in wegen, parkeerdekken, brugdekken, vliegvelden en andere bereiden oppervlakken.
 - Afdichtingsmateriaal voor afdichtingen in vloeren (voetgangers).
4. Fabrikant: SABA Dinxperlo BV
Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo
Nederland, T +31 (0)315 65 89 99
5. Gevolmachtigde vertegenwoordiger: N.v.t.
6. Systemen voor prestatiebeoordeling:
 - Systeem 4
 - Systeem 3
7. Geharmoniseerde norm:
 - EN 14188-2, Class A-D
 - EN 15651-4, Type PW 25LM INT-EXT
8. Aangemelde instantie: N.v.t.
9. Verklaarde prestaties

Pre-conditionering: Methode B

Substraat: Beton met SABA Primer H17

Essentieel kenmerk	Prestatie	Technische specificatie
Brandgedrag	Klasse E	EN 15651-4: 2012
Afgifte van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	Zie MSDS	EN 15651-4: 2012
Water- en luchtdichtheid:		
Volumeverlies	≤ 5%	EN 14188-2: 2005 & EN 15651-4: 2012
Cohesie voor koude klimaten:		
Trekeigenschappen (100%) bij -30 °C	NPD	EN 14188-2: 2005 & EN 15651-4: 2012
Trekeigenschappen bij constante rek bij -30 °C	NPD	EN 14188-2: 2005 & EN 15651-4: 2012
Duurzaamheid	Conform	EN 15651-4: 2012
Trekeigenschappen bij constante rek	Conform	EN 15651-4: 2012
Adhesie/cohesie-eigenschappen onder voorspanning na 28 dagen onderdompeling in water	Conform	EN 15651-4: 2012
Adhesie/cohesie-eigenschappen onder voorspanning na 28 dagen onderdompeling in zoutwater	Conform	EN 15651-4: 2012
Verderscheurweerstand	Conform	EN 15651-4: 2012
Trekeigenschappen (100%)	≥ 0,15 MPa (23 °C) ≤ 0,6 MPa (-20 °C)	EN 14188-2: 2005
Weerstand tegen vervorming:		

Elastisch herstel	≥ 70%	EN 14188-2: 2005
Cohesie	Conform	EN 14188-2: 2005
Duurzaamheid van waterdichtheid tegen vloeibare chemicaliën	Conform	EN 14188-2: 2005
Duurzaamheid van cohesie tegen vloeibare chemicaliën	Conform	EN 14188-2: 2005
Duurzaamheid van alle verplichte eigenschappen bij veroudering	Conform	EN 14188-2: 2005

De prestaties van het product aangegeven bij de punten 1 en 2 zijn in overeenstemming met de verklaarde prestaties bij punt 9. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de bij punt 4 vermelde fabrikant.



SABA Dinxperlo BV
Drs. R.F. de Block, Chief Technology Officer



SABA Dinxperlo BV, Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo
Nederland, T +31 (0)315 65 89 99

13

DoP: 100282/050613

SABA Sealer MB-T, EN 14188-2, Class A-D
&
EN 15651-4, Type PW 25LM INT-EXT

Afdichtingsmateriaal voor normale of brandstofresistente voegen in betonnen verhardingen gebruikt in wegen,
parkeerdekken, brugdekken, vliegvelden en andere bereiden oppervlakken.

&
Afdichtingsmateriaal voor afdichtingen in vloeren (voetgangers).

Pre-conditionering: Methode B	
Substraat: Beton met SABA Primer H17	
Essentieel kenmerk	Prestatie
Brandgedrag	Klasse E
Afgifte van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	Zie MSDS
Water- en luchtdichtheid:	
Volumeverlies	≤ 5%
Cohesie voor koude klimaten:	
Trekeigenschappen (100%) bij -30 °C	NPD
Trekeigenschappen bij constante rek bij -30 °C	NPD
Duurzaamheid	Conform
Trekeigenschappen bij constante rek	Conform
Adhesie/cohesie-eigenschappen onder voorspanning na 28 dagen onderdompeling in water	Conform
Adhesie/cohesie-eigenschappen onder voorspanning na 28 dagen onderdompeling in zoutwater	Conform
Verderscheurweerstand	Conform
Trekeigenschappen (100%)	≥ 0,15 MPa (23 °C) ≤ 0,6 MPa (-20 °C)
Weerstand tegen vervorming:	
Elastisch herstel	≥ 70%
Cohesie	Conform
Duurzaamheid van waterdichtheid tegen vloeibare chemicaliën	Conform
Duurzaamheid van cohesie tegen vloeibare	Conform

chemicaliën

Duurzaamheid van alle verplichte
eigenschappen bij veroudering

Conform

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo • Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo

T +31 (0)315 65 89 99 • F +31 (0)315 65 32 07 • Handelsregister Arnhem 09065419 • info@saba-adhesives.com • www.saba-adhesives.com

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, gebruiksaanwijzingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09065419 en zijn tevens te raadplegen op onze website www.saba-adhesives.com. Op uw verzoek zal een kopie van deze voorwaarden kosteloos aan u worden toegezonden. In de algemene voorwaarden is een beperking van de aansprakelijkheid van SABA Dinxperlo BV opgenomen, alsmede een rechtskeuze voor Nederlands recht en een forumkeuze voor de Nederlandse rechter. Eventuele geschillen die voortvloeien of verband houden met de aanvragen, gebruiksaanwijzingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten van SABA Dinxperlo BV dienen te worden voorgelegd aan de absoluut bevoegde rechter van de plaats van vestiging van SABA Dinxperlo BV.

Versienummer 2018/05/07, hiermee vervallen alle eerdere versies